

## Sportháló használati protokoll

Az összes sportháló UV ellenálló, 100 kLy, ami garantálja, hogy minimum kettő évig a nap sugarai nem roncsolják szét a hálót.

Tornacsarnokokban a hálók 6-8 évig nem roncsolódnak.

3 mm – 4 mm – 5 mm, alapanyagból készült kapuhálók.

Rendeltetésszerű használata azt jelenti, hogy a kapuhálók heti 3 sportalkalom használata mellett, élettartama 1-2 év között.

A hálók minél kisebb lyukbősséggel rendelkeznek, annál tartósabbak, jobban ellenállnak az igénybevételnek. Kézilabda kapuknál ajánlatos az ejtő háló, amely növeli a kapuháló élettartamát.

Rendeltetésszerű túlmenő használata a kapuhálóknak azt jelenti, amikor a kapuhálók a fent említett heti három sportalkalmon több, nagyobb igénybevételnek van kitéve, vagyis napi használt 4-16 óra között.

Rendeltetésszerű túlmenő használata függ a napi igénybevételtől. Mindenesetben a megrendelőnek tudnia kell, milyen igénybevételnek szándékszik kitenni a sporthálót. Ennek mérlegelése után, vagy a forgalmazó javaslata alapján válassza ki a megfelelő kapuhálót. Az ejtő háló minden esetben javasolt, mivel az élettartamot akár 70 - 100% megnövelheti, főleg ez edzésekre igaz.

A **rendeltetésszerű** túlmenő használat esetén, kapuháló élettartama ilyen igénybevétel mellett drasztikusan csökken 3-6 hónap, szálvastagságtól függően.

3 mm alapanyagból készült kapuhálók nem javasolt edzésekre, vagy ha mégis vegyék figyelembe a fokozott igénybevételt, a természetes kopást, elhasználódást. Ilyen esetben is segítség az ejtő háló használata.

A 3 mm anyagból készült kapuhálók iskolában javasoltak, amikor még nem nagy erő kifejtés éri a hálókat. A 3 mm kapuhálók profi mérkőzésekre nem javasoltak a nagy erő kifejtés miatt, amit a profi játékosok kifejtenek.

A 4 mm és 5 mm kapuhálók rendeltetésszerű használata mellett élettartama 1-2 év. A gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen szálvastagságú kapuhálók ejtő hálóval együtt rendeltetésszerű túlmenő használata esetén is 1 évig bírja.

A kapuhálók körül 0,7 m - 1 m távolságban semmilyen akadályoztató eszköz, építmény nem szabad, hogy legyen, mivel akadályozza a háló rugalmasságát. Bármilyen idegentárgy, ami a kapu mögött van és a hálót a labdával együtt felfogja, roncsolja a szálakat, szakadáshoz vezet.

A felszereléskor ügyelni kell arra, hogy a rögzítő akasztókban minden futó szálát behelyezzenek nem csak egy szálát. A hálókat a merevítő vasakon kívülre kell helyezni. A hálót belülre, merevítők alá helyezni tilos. Fontos, hogy a kapuknak semely része ne veszélyeztesse

a hálók roncsolódását (éles kiállások, fröcskölés, csavar, stb.) A hálókban kapaszkodni, a hálókön mászkálni tilos.